

BINDER®

TÉGLA IMPREGNÁLÓ

RÉGI ÉS ÚJ FELÜLETEKRE
VÍZLEPERGETŐ
LÁTHATATLAN VÉDŐRÉTEG
SZILÁRDSÁG NÖVELŐ
KÜL- ÉS BELTÉRRE

TERMÉK LEÍRÁSA

A BINDER® téglá impregnáló, régi bontott és ép felületű téglák élettartamának növelésére alkalmas, vízlepergető és UV álló, láthatatlan védőréteget képző, szilárdság növelő. kül és beltéren is alkalmazható, univerzális, légáteresztő, oldószermentes, vizes diszperziós alapú, impregnálószer.

KISZERELÉS

- 1 l – flakon
- 5 l – kanna

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A BINDER® téglá impregnáló alkalmas

- Pórustömítő, porózusság csökkentő tulajdonsága miatt, égett agyagtéglához állagmegóvásra;
- pórustömítő, pormegkötő tulajdonságának köszönhetően, a vakolandó felület szilárdságának növelésére;
- kül- és beltéri felhasználásra.

A felület por, zsír, olaj, korom és egyéb szennyeződésektől mentes legyen.

Vízaszító, enyves, salétromos felületeken nem használható.

Nem alkalmazható kemény (pl. klinker téglá), magas hőfokon égetett téglához.



JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

A BINDER® téglá impregnáló

- Pórustömítő, porózusság csökkentő;
 - légáteresztő, kezelt felület szellőzését nem gátló;
 - oldószermentes;
 - környezetbarát;
 - vizes diszperziós alapú.
- Hígítása, töményítése nem ajánlott.

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Légmentesen lezárt edényben, fagymentes, sugárzó hőtől védett, száraz, fedett helyiségekben 5-35 °C között tárolható.

Megfelelő tárolás esetén a szavatossági ideje a gyártástól számított 12 hónap.

A termék maradékát élővízbe, csatornába öntetni tilos, építőipari hulladékként kezelendő.

BINDER®

TÉGLA IMPREGNÁLÓ

RÉGI ÉS ÚJ FELÜLETEKRE
VÍZLEPERGETŐ
LÁTHATATLAN VÉDŐRÉTEG
SZILÁRDSÁG NÖVELŐ
KÜL- ÉS BELTÉRRE

ALKALMAZÁS

A hagyományos, alacsony hőkezelésű bontott és ép felületű téglák számos esetben ez időjárás viszonyságainak vannak kitéve. A nedvesség tartós bejutása a téglapórusaiba repedéshez, töréshez vezethet. A BINDER® téglaimpregnáló, mélyen behatol az égetett agyagtégla pórusaiba, maximálisan kifejti pórustömítő, porózusság csökkentő hatását.

A téglafelületének minőségétől függően egyes esetben a porozitás csökkenésén kívül fényesedés is tapasztalható.

Használat előtt enyhén felrázandó vagy felkeverendő.

Az ép felületre a BINDER® téglaimpregnáló egyenletesen, ecsettel hordjuk fel. (A szerszámok száradás előtt vízzel tisztíthatók.) Erősebb hatás elérése érdekében több rétegben is használható.

A BINDER® téglaimpregnáló +15 °C-tól +30 °C-ig terjedő tárgy és levegő hőmérséklet esetén alkalmazható. Fagyban és tűző napsütésben az alapozó használata nem javasolt. Magas hőmérséklet gyorsítja, alacsony hőmérséklet és/vagy magas páratartalom lassítja a száradást.

A jobb pórustömítő és porozitás csökkentő hatás (az alapfelület egyenletes szívóképessége esetén) elérése érdekében célszerű megvárni az impregnálószer teljes megszáradását.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső megjelenés:	fehér, csomómentes folyadék
Kiadósság:	8-10 m ² /l
Alkalmazási hőmérséklet:	+15 °C - +30 °C
Szárazanyagtartalom:	20 ± 1%

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A BINDER® téglaimpregnáló előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint nem veszélyes keverék.

Szembekerülés esetén, 10-15 percen keresztül sok vízzel mossuk, a szemhéj nyitva tartása mellett, hogy az egész szemfelületet vízzel alaposan ki lehessen öblíteni. Bőrre kerülés esetén, távolítsuk el a szennyezett ruházatot, mossuk le a bőr felületet bő vízzel. Lenyelés esetén, kis kortyokban bőven vizet itatni az érintett személlyel, de csak ha eszméleténél van, vigyázva, hogy ne okozunk hányást. Feltétlenül gondoskodni kell orvosi ellátásról.

További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók.

A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.